

Apilador Eléctrico

APLE10CX



CARACTERÍSTICAS		APLE10CX
Capacidad de carga (kg)		1000
Altura máxima de levantamiento (mm)		3000
Altura máxima de mástil (mm)		3850
Altura máxima de levantamiento sin elevar el mástil (mm)		1486
Centro de carga (mm)		500
Tipo de ruedas		Poliuretano
Largo de las uñas (mm)		1070
Ancho entre uñas (mm)		812
Mínima altura de las uñas (mm)		55
Mínimo ancho de pasillo (mm)		2960
Ángulo máximo de rampa (con/sin carga) (°)		2,86/4
Dimensiones del equipo (mm)	Largo	2695
	Alto	2015
	Ancho	1250
Radio de giro (mm)		1450
Velocidad (km/h)		3/5
Velocidad de elevación (m/s)		0,13/0,23
Voltaje de la batería/Capacidad nominal (5h)(V/Ah)		24/270
Tipo de control de la unidad		AC

- ✓ Equipo totalmente eléctrico, de fácil uso, desplazamiento, ascenso y descenso de las uñas con sólo presionar un botón.
- ✓ El sistema innovador AC hace que el equipo tenga repuestas más rápidas, control más preciso, desempeño mejorado, y mayor vida útil de la batería.
- ✓ Equipado con un mástil de alta precisión, haciendo que el levantamiento y el descenso sean suaves.
- ✓ La manija de control ergonómicamente diseñada asegura que el control del equipo sea muy sencillo. El desplazamiento, el ascenso y el descenso se logran con la simple acción de presionar botones ubicados en la manija de control.
- ✓ Avance permitido cuando la manija de control está en su posición vertical, lo cual permite al operador poder trabajar en espacios reducidos.
- ✓ Botón de parada de emergencia de fácil acceso permite al operador detener de inmediato al equipo si se presenta algún inconveniente.
- ✓ Interruptor de prevención de choque, ubicado en la parte superior de la manija de control, el cual al ponerse en contacto con el operador hace que el equipo cambia su sentido de viaje.
- ✓ Sistema de manejo eléctricamente controlado, fácil de operar, especialmente provee un desempeño excelente al momento de dar giros o curvas.
- ✓ Este es un equipo con un contrapeso especial, sin patas, lo cual permite manejar todo tipo de paletas de manera sencilla.
- ✓ Este equipo no presenta plataforma, por lo que el operario tiene que ir caminando junto con el equipo para desplazarse.
- ✓ Este apilador se puede ordenar a contrapedido para alturas de 3.5 y 4 metros.