

## Apiladores Semieléctricos

APLSE650A16 / APLSE650A25 / APLSE650A30

APLSE1000A16 / APLSE1000A25 / APLSE1000A30 / APLSE1000A33

APLSE1500A16 / APLSE1500A25 / APLSE1500A30 / APLSE1500A33



CARACTERÍSTICAS		APLSE650A16/A25/A30	APLSE1000A16/A25/A30/A33	APLSE1500A16/A25/A30/A33
Capacidad de carga (kg)		650	1000	1500
Centro de carga (mm)		600		
Altura máxima de levantamiento (mm)		1600 – 2500 – 3000	1600 – 2500 – 3000 – 3300	
Largo de las uñas (mm)		1150		
Ancho entre uñas (mm)		550		
Radio de giro (mm)		2300		
Dimensiones del equipo (mm)	Largo	1600		
	Alto	2010		
	Ancho	1000		
Velocidad de carga (mm/s)		107 – 120		
Patatas ajustables		Sí		
Peso total del equipo (kg)		236 – 286 – 336	320 – 370 – 400 – 440	330 – 428 – 487 – 550
Batería		12V/80AH	12V/120AH	
Cargador		220V/12A		

- ✓ Apilador de patas ajustables, o base movable. Útil para el manejo de varios tipos de paletas.
- ✓ Se desplaza suavemente. Útil para mover cargas pesadas, cajas grandes, paletas, etc.
- ✓ Incluye un sistema hidráulico potente, una batería apropiada para equipos que manejan cargas pesadas, y un cargador inteligente que facilita el proceso de carga de la batería. Equipo con mantenimiento preventivo básico.
- ✓ Desplazamiento manual y, levantamiento y descenso automático con el simple movimiento de una palanca.
- ✓ Tiene una válvula de control localizada en la base del cilindro de levantamiento que, de ser necesario, regula la velocidad de descenso.
- ✓ El mástil incluye un cojinete especial para carga pesada.
- ✓ Incluye una pantalla de protección para el operario.
- ✓ Equipado con un indicador de carga de la batería, y frenos en las patas que permiten mantener fijo el equipo para cuando sea necesario.